

MULTI SYSTÉMY (2 místnosti)



Venkovní jednotka Vnitřní jednotka

AOY20USU AOY24USU

Venkovní jednotka Vnitřní jednotka

AOY19U AOY20USS AOY24USS

Venkovní jednotka Vnitřní jednotka

AOY24UUU

SPECIFIKACE

Model	Vnitřní jednotka		ASY9UMB	ASY9UMBx2	ASY12UMA ASY7UMA	ASY12UMA + ASY7UMA	ASY12UMB	ASY12UMBx2	ASY12UMB AUY12UMA	ASY12UMA + AUY12UMA	AUY12UMA	AUY12UMAx2
	Venkovní jednotka		AOY19USCV2		AOY20USBV2		AOY24USBV2		AOY24USBV2		AOY24USBV2	
Příkon		V/ø/Hz	230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50	
Výkon	chlazení	kW	2.85	5.60	3.45,2.25	5.70	3.50	7.00	3.5/3.50	7.00	3.50	7.00
	topení		3.25	6.50	4.00,2.70	6.70	4.10	8.20	4.10/4.10	8.20	4.10	8.20
Spotřeba energie	chlazení/topení	kW	0.99/1.03	1.86/1.9	1.30/0.86,1.38/0.95	2.03 / 2.15	1.3/1.38	2.55/2.55	1.30/1.38	2.55	1.3/1.38	2.55
EER – energ. třída	chlazení	W/W	-	3.01-B	-	2.81-C	-	2.75-D	-	2.75-D	-	2.75-D
COP – energ. třída	topení	A	-	3.42-B	-	3.12-C	-	3.22-D	-	3.22-D	-	3.22-D
Provozní proud	chlazení/topení		4.6/4.6	8.6/8.6	5.8/4.1,6.1/4.3	9.2/9.7	5.8/6.1	11.2/11.4	5.8/6.1	11.2/11.4	5.8/6.1	11.2/11.4
Odvlhčování		l/h	1.0	2.0	1.3,1.0	2.3	1.3	2.6	1.3	2.6	1.3	2.6
Hlučnost (vnitřní)	chlazení	H/M/L	36/34/29	-	38/37/35,36/33/31	-	38/37/33	-	38/37/33, 42/39/36	-	42/39/36	-
Hlučnost (venkovní)	chlazení	dB(A)	51		52		52		52		52	
Průtok vzduchu (vysoký)	vnitřní/venkovní	m³/h	470/3200	470x2/3200	520,420/3000	520+420/3000	520/3200	520x2/3200	520,550/3200	520+550/3200	550/3200	550x2/3200
Rozměry VxŠxH	vnitřní	mm	257x808x187		257x808x187		257x808x187		257x808x187/235x580x580(+70)		235x580x580(+70)	
		kg(lbs)	8(18)		8(18)		8(18)		8(18)/18(40)		18(40)	
Hmotnost	venkovní	mm	700x900x330		700x900x330		700x900x330		700x900x330		700x900x330	
		kg(lbs)	63(139)		66(146)		70(154)		70(154)		70(154)	
Průměr připojovacího potrubí (malý/velký)		mm	6.35/9.52		6.35/9.52		6.35/9.52		6.35/9.52		6.35/9.52	
Max. délka potrubí		m	15 + 15		15 + 15		15 + 15		15 + 15		15 + 15	
Max. výškový rozdíl		m	8		8		8		8		8	
Teplotní provozní rozsah	chlazení	°C	10~43		10~43		18~43		18~43		18~43	
	topení		-5~24		-5~24		-5~43		-5~43		-5~43	
Chladivo			R410A		R410A		R410A		R410A		R410A	