

VOLITELNÉ PŘISLUŠENSTVÍ

↑/Down Adjust Restart Auto Changeover Sleep On-Off Ion AF Wash

Volitelné příslušenství

ASY7UB ASY9UC ASY12UC

Pro ASYS7B/9UC Pro ASYS12UC

↑/Down Adjust Restart Auto Changeover Sleep Program Ion AF Wash

Volitelné příslušenství

ASY14UB

Pro ASY14UB

Double Adjust Restart Auto Changeover Sleep Program Ion AF

Volitelné příslušenství

ASY18UB ASY24UB ASY30UB

Pro ASY18/24UB Pro ASY30UB

SPECIFIKACE

Model	Vnitřní jednotka		ASY7UB	ASY9UC	ASY12UC	ASY14UB	ASY18UB	ASY24UB	ASY30UB
	Venkovní jednotka		AOY7UB	AOY9UC	AOY12UC	AOY14UB	AOY18UB	AOY24UB	AOY30UB
Příkon		V/ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Výkon	chlazení	kW	2.20	2.60	3.25	4.25	5.40	6.80	7.90
	topení	kW	2.30	2.95	3.95	4.80	5.70	7.40	8.40
Spotřeba energie	chlazení/topení	kW	0.83/0.75	1.07/0.90	1.35/1.28	1.38/1.27	1.85/1.85	2.40/2.40	2.75/2.75
EER – energ. třída	chlazení	W/W	2.65-D	2.43-E	2.41-E	3.08-B	2.92-C	2.83-C	2.87-C
COP – energ. třída	topení	W/W	3.07-D	3.28-C	3.09-D	3.78-A	3.08-D	3.08-D	3.05-D
Provozní proud	chlazení/topení	A	3.9/3.6	4.8/4.1	5.9/5.6	6.1/5.6	8.3/8.3	10.6/10.5	13.0/13.0
Odvlhčování		l/h	1.0	1.3	1.8	2.0	2.0	2.5	3.0
Hlučnost (vnitřní)	chlazení	H/M/L/Q	38/35/33/29	40/38/35/30	40/38/36/33	43/40/37/33	41/37.5/34/-	45/42/38/-	47.5/44/40.5/-
Hlučnost (venkovní)	chlazení	dB(A)	43	46	48	47	52	53	54
Průtok vzduchu (vysoký)	vnitřní/venkovní	m³/h	380/1350	540/1350	540/1700	700/1670	800/3200	970/3200	1040/3320
Rozměry VxŠxH	vnitřní	mm	257x808x187	257x808x187	257x808x187	275x790x215	320x1120x220	320x1120x220	320x1120x220
	venkovní	mm	535 x 650 x 250	535x650x250	535 x 695 x 250	535x780x250	650x830x320	650x830x320	900X900X350
Hmotnost		kg(lbs)	26(57)	28(62)	31(68)	37(82)	52(114)	59(130)	74(163)
Průměr připojovacího potrubí (malý/velký)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Průměr odvodu kondenzátu(vnitřní/venkovní)		mm	14/25.5	14/25.5	14/25.5	14/25.5	16/28	16/28	16/28
Max. délka potrubí		m	10(7.5)	15(7.5)	15(7.5)	15(7.5)	20(7.5)	20(7.5)	25(7.5)
Max. výškový rozdíl		m	5	8	8	8	8	8	15
Teplotní provozní rozsah	chlazení	°C	21~43	21~43	21~43	21~43	0~43	0~43	0~43
	topení	°C	-5~24	-5~24	-5~24	-5~24	-6~24	-6~24	-6~24
Chladivo			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A